

RUBAN ARAMIDE PLAT DE 30 MM			FICHE D'IDENTIFICATION N° R 9.93 du 28.01.2003	
	CARACTERISTIQUES	EXPRIMEES EN UNITES DE MESURE	SPECIFICATIONS	TYPE D'ESSAI
0.	Définition du produit			
0 01	Désignation		Ruban aramide plat de 30 mm	
0 02	Destination habituelle		Combinaison pour équipement des engins blindés	
0 03	Marques distinctives			
I.	Caractéristiques générales			
1 01	Longueur par unité de conditionnement			
1 02	Largeur maximale Normale minimale		31 30 29	
1 03	Coloris		Vert otan	
1 04	Type de lisières			
II.	Caractéristiques de construction			
2 01	Nature et pourcentage des matières premières		Fibres aramide multifilaments	
2 02	Armure		Croisé 2 x 2 formant chevron (4 courses)	4
2 03	Nombre min. de fils en chaîne sur toute la largeur		66	
2 03	Nombre min. de doubles duites au cm. en trame		15	
2 04	Masse par mètre linéaire en atmosphère Normale maximale normale minimale		13 12,5 12	
III.	Caractéristiques de résistance mécanique			
3 01	Force min. de rupture par traction au sec en chaîne	daN	400	
IV.	Caractéristiques optiques générales			
4 01	Coloris		Vert otan	
4 03	Mode de teinture			
4 04	Nature des colorants			
4 05	Service délivrant le spécimen de référence			
V.	Caractéristiques de solidité des teintures			
5 01	A la lumière artificielle : - dégradation	Indice minimal	4	

	CARACTERISTIQUES	EXPRIMEES EN UNITES DE MESURE	SPECIFICATIONS	TYPE D'ESSAI
5 05	Au lavage 60 °C - dégradation - dégorgement sur polyamide - dégorgement sur laine	Indice minimal	4-5 5 5	
5 07	Au frottement : - dégorgement sur étoffe de coton sèche - dégorgement sur étoffe de coton humide	Indice minimal	4-5 4-5	
5 12	A la sueur : - dégradation - dégorgement sur polyamide - dégorgement sur laine	Indice minimal	5 5 5	
5 13	Aux perchloréthylène : - dégradation - dégorgement sur polyamide - dégorgement sur laine	Indice minimal	5 5 5	
VI.	Caractéristiques de stabilité dimensionnelle			
6 01	Lavage 60°C	% max.	1,5	
VIII.	Caractéristiques particulières			
8 01	Réflectance I.R.		Non exigée	