

3.3.5. LAVE-VAISSELLE

FONCTIONS GÉNÉRALES	N°	FONCTIONS PRINCIPALES	CRITÈRES D'APPRÉCIATIONS	NIVEAU	F (*)
RESPECTER LA RÉGLEMENTATION	0	- se conformer aux exigences réglementaires	- respect des directives concernées	Directives : - basse tension - CEM (comptabilité électromagnétique)	0 0 0
		- nature des matériaux - hygiène - environnement	- marquage réglementaire	- matériaux au contact des aliments - hygiène - eaux destinées à la consommation humaine CE	0 0 0
	1	- se conformer à des référentiels techniques	- marque NF HYGIÈNE ALIMENTAIRE ou équivalent	guide Lerpac ou équivalent	1
PERMETTRE LE LAVAGE	2	- permettre un lavage efficace	- propreté de la vaisselle - capacité nominale respectée	guide Lerpac ou équivalent	0
	3	- accepter tous les types de vaisselle	- polyvalence	solution définie par l'utilisateur	1
	4	- faciliter le chargement et le déchargement	- accessibilité, encombrement, ergonomie	solution définie par l'utilisateur	1
ASSURER LA SÉCURITÉ PHYSIQUE	5	- ne pas agresser mécaniquement l'utilisateur	- absence d'angle vif et d'arête tranchante - absence de risque de projection d'éléments tournants - dimension des organes de préhension - arrêtoir, butées de fin de course des paniers		0 0 1 1
		6	- être stable	- stabilité en charge, en statique et en fonctionnement	NF EN 60335-2-58
	7	- protéger des chocs électrostatiques	- dispositifs déperditeurs statiques proposés (mise en équipotentialité)	NF EN 60 335-1	0

(*) Flexibilité : 0 = performance impérative ; 1 = performance souhaitable ; 2 = proposition améliorant la compétitivité globale du produit ; 3 = liberté de proposition.

LAVE-VAISSELLE

FONCTIONS GÉNÉRALES	N°	FONCTIONS PRINCIPALES	CRITÈRES D'APPRÉCIATION	NIVEAU	F(*)
ASSURER LA SÉCURITÉ PHYSIQUE	8	- assurer une protection électrique	- prévenir tout risque électrique	NF EN 60335-1	0
			- classe de l'appareil	NF EN 60335-2-58	0
			- indication du niveau de protection contre les projections d'eau – niveau IP	- classe 1 - NF EN 60 529 mini IPX5	0
	9	- ne pas générer d'agression sonores	- puissance acoustique mesurée	directive machines NF EN 60 704-1	0
ASSURER L'USAGE ET LA DURABILITÉ	10	- être nettoyable	- qualité des assemblages	NF EN 1672-2	0
			- accessibilité des surfaces	NF U 60 010	0
			- absence de zones de rétention	guide Lerpac ou équivalent	0
			- procédures de nettoyage clairement exprimées (moyens, produits lessiviels appropriés)		
	11	- utiliser tout produit lessiviel courant	- absence d'agressivité chimique	solution définie par l'utilisateur	1
12	- tenir compte de la dureté de l'eau	- contrôle du TH (**)	solution définie par l'utilisateur	1	
13	- être correctement implantable	- respect des locaux	solution définie par l'utilisateur	1	
		- accessibilité pour la maintenance	solution définie par l'utilisateur	0	
		- raccordement aux fluides - ergonomie	Projet EN 1717	1	

(*) Flexibilité : 0 = performance impérative ; 1 = performance souhaitable ; 2 = proposition améliorant la compétitivité globale du produit ; 3 = liberté de proposition.

LAVE VAISSELLE

FONCTIONS GÉNÉRALES	N°	FONCTIONS PRINCIPALES	CRITÈRES D'APPRÉCIATION	NIVEAU	F (*)
ÊTRE MAINTENABLE	14	- avoir une garantie	- pièces - main d'œuvre - durée contractuelle		0 1 0
	15	- avoir un service après-vente	- organisation - réseau - main d'œuvre - durée contractuelle	- installateurs qualifiés - niveau NF EN 29 002 - à définir par l'acheteur - 10 ans minimum	1 2 0 0 0
	16	- posséder une notice et une nomenclature des pièces détachées	- compréhension par néophyte - dans la langue de l'acheteur - clarté des informations - qualité des nomenclatures et des schémas	- directive machine - NF EN 60 335-1	0 0
	17	- respecter l'environnement	- ne pas générer de vibrations - maîtriser les rejets polluants	- règlement sanitaire départemental	1 0

(*) Flexibilité : 0 = performance impérative ; 1 = performance souhaitable ; 2 = proposition améliorant la compétitivité globale du produit ; 3 = liberté de proposition.